



应用

VC 系列二通及三通风机盘管电动阀，适用于暖通空调领域的冷、热水系统的流量控制，以及适用于浓度小于50% 乙二醇溶液应用。

特点

- 强电驱动，应用便捷
- 断电复位，安全节能
- 阀芯组件，更换简便
- 快速安装，易于维护
- 二通阀支持双向流通
- 关断压差高达4bar

技术参数

电压	220V (±10%) 50/60Hz
控制方式	开关
功耗	最大6.5 瓦@ 220V 50Hz 时间: 开启35 秒@ 50 Hz 弹簧复位: 10 秒
工作温度	0~65℃
运输储存温度	-40~+65℃
条件	无腐蚀性，无爆炸性，非冷凝
液体温度	1~95℃
最大压差	最大4 bar
工作压力	静压: 20 bar 极限压力: 100 bar

材质

阀体	青铜
阀芯阀芯	Ryton™ and Noryl™
O 形圈	EPDM rubber
阀杆	不锈钢
行程	10 mm

订货型号

产品型号	尺寸 (英寸)	口径	2/3 路	流通能力(Cv)
VC 4043AF 1000T	1/2	DN15	2	3.0
VC 4043AJ 1000T	3/4	DN20	2	5.3
VC 4043AP 1000T	1	DN25	2	6.0
VC 4043ME 6000T	1/2	DN15	3	3.4
VC 4043MH 6000T	3/4	DN20	3	7.0
VC 4043MP 6000T	1	DN25	3	7.7

外形尺寸: (mm)

